

## *Wie Programmierer, Unternehmensberater und andere Wesen einen Elefanten fangen*

### **Informatiker**

fangen Elefanten, indem sie Algorithmus A ausführen:

```
begin
{
  Gehe nach Afrika
  Beginne am Kap der guten Hoffnung
  Durchkreuze Afrika von S"uden nach Norden bidirektional in Ost-West-Richtung
  F"ur jedes Durchkreuzen tue
  {
    Fange jedes Tier, das Du siehst
    Vergleiches jedes gefangene Tier mit einem als Elefant bekannten Tier
    halte bei "Ubereinstimmung
  }
}
```

### **Erfahrene Programmierer**

verändern den Algorithmus A, indem sie ein als Elefant bekanntes Tier in Kairo plazieren, damit das Programm in jedem Fall korrekt beendet wird.

### **Assembler-Programmierer**

bevorzugen die Ausführung von Algorithmus A auf Händen und Knien

### **SQL-Programmierer**

verwenden folgenden Ausdruck: SELECT Elefant FROM Afrika

### **NATURAL-Programmierer**

lassen sich von ADABAS einen Elefanten bringen.

### **LOGO-Programmierer**

reiten durch Afrika auf einer Schildkröte

### **COBOL-Programmierer**

tun dies auf einem Dinosaurier

### **BASIC-Programmierer**

bevorzugen jedoch einen mit Samt ausgepolsterten Einspänner, bei dem die Bremsen ständig angezogen sind.

### **C-Programmierer**

bestimmen zuerst mit `sizeof()` die nötige Speichermenge für einen Elefanten, i versuchen diese zu allozieren, vergessen dabei das Ergebnis abzuprüfen und schießen dann mit wilden Pointern auf den Elefanten.

### **C++ Programmierer**

bestehen darauf, daß der Elefant eine Klasse sei und somit schließlich seine Fang-Methode selbst mitzubringen habe. Und wenn der Elefant Afrika verlassen sollte, wird ja automatisch sein Destruktor ausgelöst.

### **PASCAL-Programmierer**

markieren zuerst einen Punkt auf der Landkarte, schreiben END davor und träumen davon, daß Nikolaus Wirth von einem Elefanten totgetramplet wird.

### **MODULA-Programmierer**

importieren einen Elefanten aus/vom Zoo.

### **LISP-Programmierer**

bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, daß sich der Elefant darin verirrt.

### **Mathematiker**

fangen Elefanten, indem sie nach Afrika gehen, alles entfernen, was nicht Elefant ist und ein Element der Restmenge fangen.

### **Erfahrene Mathematiker**

werden zunächst versuchen, die Existenz mindestens eines eindeutigen Elefanten zu beweisen, bevor sie mit Schritt 1 als untergeordneter Übungsaufgabe fortfahren.

### **Mathematikprofessoren**

beweisen die Existenz mindestens eines eindeutigen Elefanten und überlassen dann das Aufspüren und Einfangen eines tatsächlichen Elefanten ihren Studenten.

### **Ingenieure**

fangen Elefanten, indem sie nach Afrika gehen, jedes graue Tier fangen, das ihnen über den Weg läuft und es als Elefant nehmen, wenn das Gewicht nicht mehr als 15

### **Wirtschaftswissenschaftler**

fangen keine Elefanten. Aber sie sind davon überzeugt, daß die Elefanten sich selber stellen würden, wenn man ihnen nur genug bezahlt.

### **Unternehmensberater**

fangen keine Elefanten. Und viele haben noch niemals überhaupt irgendetwas gefangen. Aber man kann sie stundenweise engagieren, um sich gute Ratschläge geben zu lassen.

### **Systemanalytiker**

wären theoretisch in der Lage, die Korrelation zwischen Hutgröße und Trefferquote bei der Elefantenjagd zu bestimmen, wenn ihnen nur jemand sagen würde, was ein Elefant ist.

### **SAP-Programmierer**

erklären das erstbeste Tier zu einem Elefanten und passen Ihre Vorstellungen eines Elefanten an dieses Tier an.

von: Joris Haberer